

Xtratherm® Spouwwijzer



Opbouw:

100mm KZS - Isolatie - Spouw 40mm - gevelsteen volgens Komo certificaat
rvs ankers 4 stuks per m2 diameter 4 mm



Xtratherm® CW-L spouwpir lambda 0,022 W/m.K

Dikte	Rd in m ² K/W	Rc in m ² K/W*		
		niet gev.	zwak gev.	sterk gev.
50	2,25	2,80	2,70	2,60
60	2,70	3,25	3,10	3,00
70	3,15	3,65	3,55	3,45
82	3,70	4,15	4,05	3,95
92	4,15	4,60	4,45	4,35
102	4,60	5,00	4,90	4,80
115	5,20	5,55	5,45	5,35
126	5,70	6,00	5,90	5,80
140	6,35	6,60	6,50	6,40
160	7,25	7,45	7,35	7,25

*Inclusief reflectie in de spouw

Opbouw:

100mm KZS - Isolatie - luchtlaag met regelwerk - houtengevelbekleding
Etanco Marcovis Eissy bevestigings 5 st/m2-



Xtratherm® CW-A spouwpir lambda 0,022 W/m.K

Dikte	Rd in m ² K/W	Rc in m ² K/W*
60	2,70	2,40
82	3,70	3,11
100	4,50	3,69
120	5,45	4,34

*Inclusief reflectie in de spouw

Voor andere gevelconstructies of toepassingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Weston Isolatie B.V.

De gegevens in dit overzicht zijn gebaseerd op de huidige technische kennis en gegevens van diverse producenten. Weston Isolatie is niet aansprakelijk voor schade van enige aard en omvang ontstaan door het gebruik hiervan.