



B2 MULTI



GRIP



ZV



FIX+ R

VOORBEHANDELING STUC

Zuigende ondergronden	✓		✓	✓
Niet zuigende ondergronden	✓	✓		✓
Bestaand tegelwerk		✓		
Sterk zuigend (snelbouwstenen)			✓	
Sterk zuigend (renovatie)	✓		✓	✓
Wand	✓	✓	✓	✓
Plafond	✓			✓
Binnen en buiten	✓	✓	✓	✓
Sneldrogend		✓		✓
Toeslagmiddel				✓
Verdunbaar		✓	✓	✓

Kijk voor egaliseermortels wand op de andere zijde!

✓ Geschikt

✓ Verdund



90R



90GR



90W LIGHT



W100 R



W100 R LIGHT

EGALISEERMORTELS WAND

Binnen en buiten	✓	✓	✓	✓	✓
Laagdikte 1 tot 5 mm	✓				
Laagdikte 4 tot 30 mm		✓			
Laagdikte 5 tot 25 mm			✓		
Laagdikte 2 tot 40 mm				✓	
Laagdikte vanaf 2 mm					✓
Betegelen mogelijk na 3-4 uur		✓		✓	✓
Machinaal verwerkbaar		✓	✓	✓	✓
Steenachtige ondergronden	✓	✓	✓	✓	✓
Gipsachtige ondergronden		✓		✓	✓
Cement- / kalkpleisters	✓	✓	✓	✓	✓
Gipspleisters (renovatie)		✓		✓	✓
Bestaand tegelwerk	✓			✓	✓
Hoogbelastbare toepassingsgebieden		✓			